

FSR 2026 Guidance Document

References: TAPA FSR 2026 Standard



FSR CFD 2026

TAPA Global Standard

TAPA Facility Security Requirements - Certification Framework Document 2026



TAPA Americas

1353 Riverstone Pkwy,
Ste 120-320
Canton, GA 30114 USA

www.tapaonline.org

TAPA Asia Pacific

Oxley BizHub 2
62 Ubi Road 1, #06-11
Singapore 408734

www.tapa-apac.org

TAPA EMEA

Kanaalpark 140
2321 JV Leiden
The Netherlands

www.tapaemea.org

Spis treści

1. Cel niniejszego dokumentu	3
2. Zakres dokumentu.....	4
3. Wprowadzenie modelu Certyfikacji TAPA FSR	5
4. Wymagania TAPA dotyczące certyfikacji i audytu	6
4.1. Certyfikacja pojedynczej lokalizacji	6
4.2. Certyfikacja wielu lokalizacji.....	7
4.2.1. Jednostka centralna	7
4.2.2. Lokalizacje.....	7
4.2.3. Audyt jednostki centralnej	7
4.2.4. Audyt lokalizacji.....	8
4.2.5. Włączenie nowych lokalizacji	8
4.2.6. Usunięcie lokalizacji	9
4.2.7. Zmiana statusu istniejących lokalizacji.....	9
4.2.8. Przejście z certyfikacji pojedynczej lokalizacji do certyfikacji wielolokalizacyjnej.....	9
4.3. Samodzielna certyfikacja (tylko poziom C)	9
5. Ponowna certyfikacja.....	11
6. Działania poaudytowe	12
6.1. Działania korygujące / SCAR	12
6.2. Monitorowanie zgodności.....	12
7. Odstępstwa	15
7.1. Przegląd	15
7.2. Proces biznesowy odstępstw	15
7.3. Odstępstwa dla barier fizycznych oraz obszaru High Value Cage.....	16

1. Cel niniejszego modelu certyfikacji

Niniejszy dokument ram certyfikacji TAPA FSR stanowi oficjalne wytyczne TAPA dla Upoważnionych Audytorów oraz LSP/Wnioskodawców/IAB w zakresie przeprowadzania audytów zgodnie ze standardem TAPA FSR 2026 oraz uzyskania certyfikacji dla wszystkich odpowiednich obiektów. Proces certyfikacji ma być zarówno funkcjonalny, jak i praktyczny pod względem ekonomicznym i operacyjnym.

Dokument został opracowany wyłącznie dla organizacji TAPA w celu osiągnięcia zgodności oraz certyfikacji według jednej lub więcej z następujących opcji certyfikacji FSR.

TAPA Copyright © Do Not Copy

2. Zakres

Aby zapewnić większą elastyczność i zachęcić do uzyskiwania certyfikacji TAPA, opracowano trzy opcje wspierające proces certyfikacji:

- a) Certyfikacja pojedynczej lokalizacji przez Niezależną Jednostkę Audytującą (IAB) – każda lokalizacja jest certyfikowana niezależnie zgodnie z aktualną wersją FSR.
- b) Certyfikacja wielolokalizacyjna przez IAB – operatorzy obiektów posiadający trzy (3) lub więcej lokalizacji mogą uzyskać certyfikat wielolokalizacyjny (jeden certyfikat) obejmujący wszystkie lokalizacje zarejestrowane w schemacie certyfikacji.
- c) Certyfikacja poprzez samoocenę przeprowadzoną przez Upoważnionych Audytorów (AA) przez LSP/Wnioskodawcę lub IAB – każda lokalizacja jest niezależnie samooceniana (samocertyfikowana) przez operatora na poziomie C zgodnie z aktualną wersją FSR.

3. Zastosowanie dokumentu modelu certyfikacji TAPA FSR

Przy opracowywaniu niniejszego dokumentu modelu certyfikacji TAPA FSR, TAPA uwzględnia różnice w sposobie świadczenia usług magazynowania na poziomie globalnym, regionalnym, a nawet w obrębie poszczególnych firm, oraz fakt, że różne standardy TAPA mogą mieć zastosowanie do całości lub części usług świadczonych przez LSP/Wnioskodawcę. W zależności od złożoności i wielkości łańcucha dostaw, zgodność ze standardami TAPA może być osiągnięta przez jednego LSP/Wnioskodawcę lub przez wielu LSP/Wnioskodawców oraz wykwalifikowanych podwykonawców..

Niniejszy dokument ram certyfikacji może mieć zastosowanie do:

- a) dowolnych lub wszystkich lokalizacji magazynowych w globalnym łańcuchu dostaw, w zależności od ryzyka i/lub wymagań Nabywcy lub LSP/Wnioskodawcy;
- b) obiektów będących własnością lub zarządzanych przez LSP/Wnioskodawcę;
- c) obiektów będących własnością lub zarządzanych przez Nabywcę.

Typowi użytkownicy niniejszego dokumentu ram certyfikacji obejmują:

- a) Nabywców / Producentów / Dystrybutorów
- b) LSP / Wnioskodawców
- c) IABs
- d) organy ścigania lub inne organizacje rządowe
- e) profesjonalne organizacje łańcucha dostaw.
- f) ubezpieczycieli.

4. Wymagania TAPA dotyczące certyfikacji i audytu

Obiekty są klasyfikowane do jednego z trzech poziomów bezpieczeństwa, w zależności od wymaganego poziomu ochrony:

- a) Poziom A = podwyższony poziom ochrony bezpieczeństwa
- b) Poziom B = średni poziom ochrony bezpieczeństwa
- c) Poziom C = standardowy poziom ochrony bezpieczeństwa

LSP/Wnioskodawcy lub Nabywcy mogą początkowo uzyskać certyfikację na poziomie C, a następnie przejść na poziom B lub A wraz z wprowadzaniem ulepszeń. Dodatkowo, zgodnie z ustaleniami między Nabywcą a LSP/Wnioskodawcą, obiekty zlokalizowane w obszarach wysokiego ryzyka mogą być klasyfikowane na poziomie A, podczas gdy pozostałe obiekty na poziomie B lub C. We wszystkich przypadkach to Nabywca jest odpowiedzialny za uzgodnienie poziomu bezpieczeństwa bezpośrednio z LSP/Wnioskodawcą, w zależności od specyfiki ładunku i ryzyka.

Organizacje mogą wybrać jedną z trzech opcji (Tabela 1), aby wykazać zgodność i uzyskać certyfikację zgodnie ze standardami bezpieczeństwa TAPA.

LSP/Wnioskodawcy muszą zapewnić, że audyt i proces certyfikacji zostaną przeprowadzone przez IAB lub AA..

Przed rozpoczęciem audytu certyfikacyjnego LSP/Wnioskodawcy muszą:

- a) poinformować IAB lub AA, jaki poziom bezpieczeństwa chcą osiągnąć w procesie certyfikacji.
- b) posiadać wyznaczonego własnego Upoważnionego Audytora LSP (LSP AA).

Opcja outsourcingu LSP AA:

- a) jeśli w firmie nie ma dostępnego LSP AA, istnieje możliwość zlecenia tej funkcji stronie trzeciej, pod warunkiem że spełnia ona wszystkie wymagania szkoleniowe i certyfikacyjne określone przez TAPA. Strona trzecia musi posiadać certyfikat AA.

Table 1: Opcje certyfikacji FSR

<u>Typ</u>	<u>Opcja</u>	<u>Poziom</u>	<u>Typ audytora</u>
Audyt IAB	Certyfikacja pojedynczej lokalizacji	A, B lub C	TAPA IAB AA
Audyt IAB	Certyfikacja wielolokalizacyjna	A, B lub C	TAPA IAB AA
Samoaudyt	Samocertyfikacja	C	LSP/Wnioskodawca , AA lub IAB AA, przeprowadzający samoaudyt w imieniu LSP/Wnioskodawcy

4.1. Certyfikacja pojedynczej lokalizacji

Zakres certyfikacji pojedynczej lokalizacji musi być jasno określony, a IAB przeprowadzi audyt na podstawie tego zakresu dla danej lokalizacji. W takim przypadku certyfikaty TAPA wydawane przez

IAB są przypisane do konkretnego obiektu/lokalizacji. Jeżeli wszystkie wymagania audytu standardów bezpieczeństwa TAPA zostaną spełnione, LSP/Wnioskodawca uznawany jest za spełniającego wymagania audytu, a IAB wydaje certyfikat potwierdzający, że dana lokalizacja LSP/Wnioskodawcy jest certyfikowana zgodnie z odpowiednim standardem bezpieczeństwa TAPA oraz poziomem (A, B lub C). IAB przekazuje TAPA wyniki audytu w formie kopii wydanych certyfikatów lub powiadomienia o niezaliczonych audytach.

4.2. Certyfikacja wielolokalizacyjna

Certyfikacja wielolokalizacyjna wymaga od LSP/Wnioskodawcy wdrożenia jednego systemu zarządzania bezpieczeństwem, którego celem jest zapewnienie, że wszystkie lokalizacje objęte tym systemem spełniają wymagania odpowiedniego standardu. Wymagane elementy to;

- a) wyznaczona funkcja centralna.
- b) wszystkie lokalizacje zidentyfikowane i ujęte w certyfikacji.
- c) objęcie ciągłym nadzorem oraz audytami wewnętrznymi.

4.2.1. Funkcja centralna

Funkcja centralna może, ale nie musi, być siedzibą główną LSP/Wnioskodawcy. Jednak musi;

- a) ponosić odpowiedzialność za jednolity system zarządzania.
- b) mieć obowiązek zapewnienia, że wszystkie lokalizacje objęte systemem zarządzania spełniają wymagania standardu FSR.
- c) mieć obowiązek zapewnienia, że wszystkie lokalizacje objęte systemem zarządzania spełniają wymagania standardu FSR.
- d) posiadać udokumentowaną formalną umowę lub politykę określającą role i odpowiedzialności funkcji centralnej oraz poszczególnych lokalizacji.

4.2.2. Lokalizacje

Wszystkie lokalizacje objęte jednym systemem zarządzania bezpieczeństwem muszą mieć wzajemne powiązania, które mogą mieć charakter prawny lub umowny z funkcją centralną organizacji. Relacja ta nie może obejmować lokalizacji ani obiektów podwykonawców włączonych do systemu certyfikacji wielolokalizacyjnej funkcji centralnej.

4.2.3. Audyt funkcji centralnej

Audyt systemu certyfikacji funkcji centralnej wymaga:

- a) wyboru i wykorzystania zatwierdzonej przez TAPA jednostki audytującej (IAB) do przeprowadzenia audytu certyfikacyjnego systemu zarządzania bezpieczeństwem.
- b) corocznego audytowania przez IAB funkcji centralnej LSP/Wnioskodawcy oraz jej zgodności z jednolitym systemem zarządzania bezpieczeństwem, co obejmuje m.in:
 - 1. próbne sprawdzenie zapisów, procedur i polityk systemu zarządzania bezpieczeństwem funkcji centralnej.
 - 2. dostępność zapisów dla lokalizacji objętych systemem zarządzania bezpieczeństwem, w tym wyników audytów (w formie papierowej i/lub elektronicznej) oraz zarządzania niezgodnościami.
- c) wydanie przez IAB certyfikatu TAPA FSR dla certyfikacji wielolokalizacyjnej

LSP/Wnioskodawcy spełniające wszystkie wymagania zgodności.

- d) zawarcie w certyfikacie wielolokalizacyjnym informacji o okresie ważności (od–do), liczbie lokalizacji objętych systemem zarządzania bezpieczeństwem, poziomach bezpieczeństwa w momencie audytu oraz wszelkich przyznaných odstępstwach.
- e) ważność certyfikatu przez 3 lata; audyty w 2. i 3. roku nie wymagają wydania nowego certyfikatu, chyba że jednolity system zarządzania bezpieczeństwem uległ istotnym zmianom.
- f) wskazanie w certyfikacie wszystkich lokalizacji objętych systemem zarządzania oraz poziomów standardu przypisanych do systemu.
- g) brak możliwości stosowania różnych wersji FSR w poszczególnych lokalizacjach — wszystkie lokalizacje objęte certyfikatem muszą być zgodne z wersją FSR wskazaną w oficjalnym certyfikacie wielolokalizacyjnym.
- h) w przypadku chęci przejścia na najnowszą wersję FSR przed wygaśnięciem obecnego certyfikatu, wymagane jest przeprowadzenie nowego audytu certyfikacyjnego.

4.2.4. Audyt lokalizacji

Fizyczne audyty próbkowe lokalizacji wymagają;

- a) aby wszystkie lokalizacje zarejestrowane w jednolitym systemie zarządzania bezpieczeństwem funkcji centralnej były dostępne do audytu w przypadku ich wyboru. Uwaga: Lokalizacja wybrana do audytu w 3-letnim cyklu certyfikacji nie będzie ponownie audytowana.
- b) przeprowadzania audytów lokalizacji na zasadzie próbkowania (Tabela 2).
- c) wyboru próby na podstawie losowego doboru 10% zarejestrowanych lokalizacji rocznie.

Certyfikacja wielolokalizacyjna:

Audyty okresowe funkcji centralnej oraz wybranych lokalizacji mogą być przeprowadzane przez IAB w formie wizyty fizycznej lub zdalnie.

Tabela 2: Próbkowanie w certyfikacji wielolokalizacyjnej

	Rok 1	Rok 2	Rok 3
Wielkość próby	10% + CF*	10% + CF*	10% + CF*

*CF – funkcja centralna pełniąca rolę zarządzania systemem zarządzania bezpieczeństwem

4.2.5. Włączenie nowych lokalizacji

LSP/Wnioskodawca może wystąpić do IAB z wnioskiem o włączenie nowych lokalizacji lub nowej grupy lokalizacji do już certyfikowanej organizacji wielolokalizacyjnej, w trakcie lub przed rocznym cyklem próbkowania lokalizacji przez IAB. IAB uwzględni te dodatkowe lokalizacje w całkowitej liczbie lokalizacji przy wyborze próby do audytu.

LSP/Wnioskodawca musi zapewnić, że wszystkie nowe lokalizacje zostały poddane samoaudytowi i spełniają wymagany poziom bezpieczeństwa przed złożeniem wniosku o ich włączenie do systemu zarządzania. Proces ten musi być udokumentowany i dostępny dla IAB na żądanie.

Jeśli audyt IAB zakończy się pozytywnie, IAB ponownie wydaje certyfikaty dla funkcji centralnej z uwzględnieniem nowych lokalizacji.

4.2.6. Usunięcie lokalizacji

LSP/Wnioskodawca może usunąć lokalizacje z jednolitego systemu zarządzania bezpieczeństwem poprzez wykreślenie ich z listy lokalizacji oraz formalne poinformowanie IAB. IAB cofnie certyfikację dla danej lokalizacji oraz odpowiednio zaktualizuje i ponownie wyda certyfikat wielolokalizacyjny. IAB uwzględni usunięcie lokalizacji w całkowitej liczbie lokalizacji przy wyborze próby do audytu.

4.2.7. Zmiana statusu istniejących lokalizacji

LSP/Wnioskodawca może zmienić poziom bezpieczeństwa istniejących lokalizacji objętych systemem zarządzania bezpieczeństwem. Wniosek o zmianę statusu musi zostać formalnie przekazany do IAB. Lokalizacje, dla których poziom bezpieczeństwa jest obniżany, zostaną automatycznie zaakceptowane na niższy poziom bezpieczeństwa. Lokalizacje, które mają zostać podniesione na wyższy poziom, zostaną uwzględnione w audytach próbkowych w danym roku lub będą wymagały audytu przeprowadzonego przez IAB, jeśli audyty próbkowe zostały już zakończone lub nie mogły zostać przeprowadzone w ciągu 60 dni.

4.2.8. Przejście z certyfikacji pojedynczej lokalizacji do certyfikacji wielolokalizacyjnej

LSP/Wnioskodawcy, którzy chcą włączyć istniejące pojedyncze lokalizacje do funkcjonującego systemu zarządzania bezpieczeństwem w ramach certyfikacji wielolokalizacyjnej, muszą zapewnić, że wszystkie te lokalizacje są w pełni zgodne z tą samą wersją standardu FSR, jaka jest wskazana w certyfikacie wielolokalizacyjnym. Certyfikacja wielolokalizacyjna nie może obejmować różnych wersji standardu FSR.

4.3. Samocertyfikacja (tylko poziom C)

Samocertyfikacja dotyczy wyłącznie pojedynczych lokalizacji na poziomie C. Samocertyfikacja (Tabela 3) musi być przeprowadzona przez AA LSP/Wnioskodawcy lub alternatywnie przez AA IAB, wykonującego samoaudyt w imieniu LSP/Wnioskodawcy. AA LSP/Wnioskodawcy może być pracownikiem wewnętrznym lub współpracownikiem, przeszkolonym zgodnie z aktualną wersją TAPA FSR oraz zarejestrowanym i upoważnionym przez TAPA jako AA, lub osobą zewnętrzną zatrudnioną na podstawie umowy do pełnienia tej roli. Niezależnie od rodzaju audytora przeprowadzającego samoocertyfikację, wypełniony formularz audytowy musi zostać przekazany do TAPA w celu uzyskania certyfikacji na poziomie C.

Tabela 3: Opcje samocertyfikacji

Opcja	Opis	Poziom	Typ audytora*
Samocertyfikacja	Samocertyfikacja	C	AA LSP/Wnioskodawcy lub alternatywnie AA IAB, przeprowadzający samoaudyt w imieniu LSP/Wnioskodawcy

*Audyt jest przeprowadzany z wykorzystaniem aktualnego szablonu audytowego TAPA oraz z dostarczeniem wystarczających informacji/dowodów, aby zapewnić TAPA, że wymagania odpowiedniego standardu bezpieczeństwa TAPA są spełnione. Samocertyfikacja dotyczy konkretnej

lokalizacji/obiektu. Jeśli wszystkie wymagania audytu TAPA zostaną spełnione, LSP/Wnioskodawca uznawany jest za spełniającego wymagania audytu i uzyskuje certyfikację na poziomie C odpowiedniego standardu bezpieczeństwa dla danej lokalizacji.

W przypadku samocertyfikacji wpisy „N/A” (nie dotyczy) muszą być zawsze poparte udokumentowanymi dowodami.

TAPA Copyright © Do Not Copy

5. Ponowna certyfikacja

Wszystkie certyfikaty bezpieczeństwa TAPA FSR są ważne przez okres trzech (3) lat, bez możliwości przedłużenia. Aby zapobiec przerwaniu ważności certyfikacji, audyt ponownej certyfikacji musi zostać przeprowadzony przed datą wygaśnięcia obecnego certyfikatu. Zakończenie wszystkich działań SCAR musi również nastąpić w pierwotnie wyznaczonym okresie 60 dni oraz przed datą wygaśnięcia certyfikatu.

W celu zapewnienia odpowiedniego planowania i przygotowania zaleca się, aby LSP/Wnioskodawca zaplanował audyt ponownej certyfikacji na trzy (3) miesiące przed datą wygaśnięcia obecnego certyfikatu. Jeśli certyfikat TAPA zostanie wydany w tym trzymiesięcznym okresie, data nowego certyfikatu będzie odpowiadać dacie wygaśnięcia obecnej certyfikacji. Jeśli działania korygujące nie zostaną zamknięte przed datą wygaśnięcia certyfikatu i nie zostanie przyznane odstępstwo, certyfikacja wygaśnie.

Zarówno LSP/Wnioskodawca, jak i Nabywca mogą zażądać ponownej certyfikacji, jeśli którakolwiek ze stron uzna, że poziom klasyfikacji uległ zmianie. Koszty ponownej certyfikacji TAPA ponosi LSP/Wnioskodawca, chyba że uzgodniono inaczej z Nabywcą(ami).

6. Działania poaudytowe

LSP/Wnioskodawca musi zapewnić, że posiada wewnętrzny proces monitorowania zgodności w okresach pomiędzy formalnymi audytami (zob. Tabele 4, 5 i 6), przeprowadzanymi przez AA IAB lub AA LSP/Wnioskodawcy, w zależności od sytuacji.

6.1. Działania korygujące / SCAR

Nieformalny podsumowujący raport z ustaleń/wyników powinien zostać przedstawiony LSP/Wnioskodawcy podczas spotkania zamykającego audyt. IAB lub AA musi poinformować LSP/Wnioskodawcę o wynikach audytu w ciągu dziesięciu (10) dni roboczych od jego zakończenia. Wszelkie opóźnienia w przekazaniu wyników audytu muszą być niezwłocznie zakomunikowane LSP/Wnioskodawcy i uzgodnione pomiędzy IAB lub AA a LSP/Wnioskodawcą.

Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostanie spełnione, co zostanie stwierdzone podczas audytu, AA wystawia wymaganie działań korygujących bezpieczeństwa (SCAR) dla odpowiedniego LSP/Wnioskodawcy. LSP/Wnioskodawca musi odpowiedzieć do IAB lub AA w ciągu dziesięciu (10) dni roboczych, dokumentując planowane działania oraz termin ich realizacji. Terminy realizacji SCAR mogą być uzgadniane pomiędzy IAB lub AA a LSP/Wnioskodawcą, jednak nie mogą przekraczać sześćdziesięciu (60) dni od daty powiadomienia, chyba że Regionalny Komitet Odstępstw TAPA zatwierdzi odstępstwo. LSP/Wnioskodawca nie może wykluczyć lokalizacji z otwartym SCAR z listy lokalizacji objętych certyfikacją wielolokalizacyjną.

We wszystkich przypadkach LSP/Wnioskodawca musi przekazywać aktualizacje postępów/raporty dotyczące wszystkich otwartych SCAR do IAB lub AA. Każdy SCAR, który nie zostanie zamknięty w terminie, musi zostać eskalowany przez przedstawiciela ds. bezpieczeństwa LSP/Wnioskodawcy do kierownictwa LSP/Wnioskodawcy. Przyczyny niezgodności muszą być udokumentowane i przekazane do IAB lub AA. Brak realizacji SCAR przez LSP/Wnioskodawcę może skutkować wstrzymaniem certyfikacji TAPA. LSP/Wnioskodawca ma prawo odwołać się bezpośrednio do TAPA w przypadku wstrzymania certyfikacji. TAPA rozstrzyga spór pomiędzy LSP/Wnioskodawcą a AA i ma prawo wydać wiążącą decyzję.

Uwaga 1: Nie jest konieczne ponowne przeprowadzenie audytu przez IAB lub AA w celu zamknięcia SCAR. Dowody zamknięcia SCAR (tj. osiągnięcia zgodności) mogą być przedstawione w formie korespondencji pisemnej, spotkań online, rozmów konferencyjnych, zdjęć itp.

Uwaga 2: W przypadku certyfikacji wielolokalizacyjnej systemu zarządzania bezpieczeństwem, brak zamknięcia SCAR lub brak zatwierdzonego przedłużenia może skutkować zawieszeniem lub cofnięciem certyfikacji wielolokalizacyjnej LSP/Wnioskodawcy, co oznacza, że wszystkie lokalizacje przestają być uznawane za certyfikowane.

6.2. Monitorowanie zgodności

Okresowe samoaudyty przeprowadzane przez LSP/Wnioskodawcę muszą być realizowane zgodnie z Tabelami 4, 5 i 6: Harmonogram audytów i monitorowania zgodności. Wymóg przeprowadzania samoaudytów okresowych dotyczy wszystkich lokalizacji we wszystkich opcjach certyfikacji i musi być udokumentowany na oficjalnych formularzach audytowych TAPA oraz przekazany do IAB lub – w przypadku samocertyfikacji – do TAPA w ciągu 30 dni od rocznicy aktualnej certyfikacji.

Okresowe samoaudyty muszą być przeprowadzane przez własnego AA LSP/Wnioskodawcy. Wszyscy AA muszą ukończyć i zdać odpowiedni egzamin dotyczący standardu TAPA i jego wersji, względem której przeprowadzają audyty.

Brak zgodności z tym wymaganiem skutkuje zawieszeniem pierwotnej certyfikacji do momentu prawidłowego przeprowadzenia samoaudytu okresowego. Zidentyfikowane luki muszą być

udokumentowane, przypisane do nich terminy realizacji działań korygujących oraz monitorowane aż do ich zamknięcia w ciągu 60 dni.

Harmonogram audytów i monitorowania zgodności

Tabela 4: Certyfikacja pojedynczej lokalizacji

Nr.	Działanie w zakresie zgodności	Częstotliwość	Poziomy zastosowania		
			(A)	(B)	(C)
6.2.1.	Audyt certyfikacyjny pojedynczej lokalizacji (IAB / AA)	Co trzy (3) lata	(A)	(B)	(C)
6.2.2.	Okresowy samoaudyt pojedynczej lokalizacji (AA LSP/Wnioskodawcy / IAB wykonujący samoaudyt w imieniu LSP/Wnioskodawcy)	Corocznie – w 1. i 2. rocznicę	(A)	(B)	(C)

Tabela 5: Certyfikacja wielolokalizacyjna

Nr.	Działanie w zakresie zgodności	Częstotliwość	Poziomy zastosowania		
			(A)	(B)	(C)
6.2.3.	Audyt certyfikacyjny funkcji centralnej (IAB / AA)	Co trzy (3) lata	(A)	(B)	(C)
6.2.4.	Audyt funkcji centralnej (IAB / AA)	Corocznie – w 1. i 2. rocznicę	(A)	(B)	(C)
6.2.5.	Wstępny samoaudyt wielolokalizacyjny (LSP/Wnioskodawcy AA / IAB wykonujący samoaudyt w imieniu LSP/Wnioskodawcy dla wszystkich lokalizacji)	Przed certyfikacją – 1. rok	(A)	(B)	(C)
6.2.6.	Okresowe samoaudyty wielolokalizacyjne (AA LSP/Wnioskodawcy / IAB wykonujący samoaudyt w imieniu LSP/Wnioskodawcy dla wszystkich lokalizacji)	2. i 3. rok	(A)	(B)	(C)
6.2.7.	Audyty próbkowe wielolokalizacyjne (IAB / AA dla 10% lokalizacji)	2. i 3. rok	(A)	(B)	(C)

Tabela 6: Samocertyfikacja

Nr.	Działanie w zakresie zgodności	Częstotliwość	Poziomy zastosowania		
6.2.8.	Audyt samocertyfikacji LSP/Wnioskodawcy	Co trzy (3) lata			©
6.2.9.	Okresowe samoaudyty (AA LSP/Wnioskodawcy / IAB wykonujący samoaudit w imieniu LSP/Wnioskodawcy)	Corocznie – w 1. i 2. rocznicę			©

7. Odstępstwa

7.1. Przegląd

Odstępstwo (Waiver) to pisemna zgoda na zwolnienie obiektu z konkretnego wymagania TAPA oraz akceptację alternatywnego sposobu spełnienia wymagań. Odstępstwo może zostać złożone, jeśli LSP/Wnioskodawca nie jest w stanie spełnić określonego wymagania FSR i może uzasadnić zastosowanie alternatywnych środków. Odstępstwa są ważne przez okres obowiązywania certyfikacji.

Wszystkie wnioski o odstępstwo dotyczące konkretnego wymagania bezpieczeństwa (w całości lub części) muszą być składane przez LSP/Wnioskodawcę za pośrednictwem formularza TAPA Waiver Request do Niezależnej Jednostki Audytującej (IAB) / Upoważnionego Audytora (AA). Wnioskodawca ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowość informacji zawartych we wniosku.

Każdy wniosek o odstępstwo musi zostać następnie przekazany przez IAB/AA do Regionalnego Komitetu Odstępstw TAPA w celu zatwierdzenia. Odpowiedzialnością IAB/AA jest ocena, czy wniosek jest kompletny i uzasadnia jego rozpatrzenie przez TAPA, w tym weryfikacja czynników łagodzących i/lub alternatywnych środków bezpieczeństwa.

W przypadku gdy przedstawiciele TAPA i/lub Nabywcy zakwestionują, że warunki odstępowstwa uległy zmianie, TAPA przeprowadzi formalne dochodzenie, a LSP/Wnioskodawca przyjmuje do wiadomości, że odstępstwo może zostać cofnięte przez TAPA.

7.2. Proces biznesowy odstępowstw

Jeśli LSP/Wnioskodawca nie może spełnić konkretnego wymagania FSR, stosuje się poniższy proces odstępowstwa.

Tabela 7: Odpowiedzialności – wniosek o odstępstwo / ocena

<u>Krok</u>	<u>Odpowiedzialność</u>	<u>Działanie</u>
1.	LSP/Wnioskodawca	Ustala i weryfikuje alternatywne środki kompesujące.
2.	LSP/Wnioskodawca	Wypełnia formularz TAPA Waiver Request i przekazuje go do IAB/AA.
3.	IAB/AA	Przegląda i weryfikuje rzetelność informacji zawartych w formularzu.
4.	IAB/AA	Przekazuje formularz do Regionalnego Komitetu Odstępstw TAPA.
5.	Regionalny Komitet Odstępstw TAPA	Rozpatruje wniosek i zatwierdza lub odrzuca odstępstwo.

W przypadku odrzucenia odstępowstwa:

Jeżeli Regionalny Komitet Odstępstw TAPA nie zatwierdzi wniosku, LSP/Wnioskodawca jest zobowiązany do wdrożenia pełnych wymagań bezpieczeństwa określonych w FSR.

W przypadku zatwierdzenia odstępstwa:

Jeśli Regionalny Komitet Odstępstw TAPA zatwierdzi wniosek o odstępstwo, podejmowane są następujące działania:

Tabela 8: Zatwierdzenie odstępstwa

Krok	Odpowiedzialność	Działanie
1.	Regionalny Komitet Odstępstw TAPA	Dokumentuje i podpisuje szczegóły odstępstwa
2.	Regionalny Komitet Odstępstw TAPA	Określa okres ważności odstępstwa (maksymalnie do trzech lat) i przekazuje kopię do AA
3.	AA	Informuje LSP/Wnioskodawcę o wyniku wniosku o odstępstwo
4.	LSP/Wnioskodawca	Przestrzega warunków odstępstwa; brak zgodności powoduje unieważnienie odstępstwa

7.3. Odstępstwa dla barier fizycznych oraz obszaru High Value Cage

TAPA może rozważyć przyznanie odstępstwa dla całości lub części wymagań dotyczących barier obwodowych i/lub obszaru HVC, pod warunkiem spełnienia wszystkich poniższych warunków wstępnych:

Ogólne:

- Wniosek o odstępstwo jest złożony zgodnie z oficjalnym formularzem TAPA Waiver Request i zatwierdzony przez IAB/AA.
- Wniosek zawiera szczegóły dotyczące środków łagodzących, zapewniających, że towary wrażliwe nie są narażone na nieuzasadnione ryzyko kradzieży lub utraty.
- Należy przeprowadzić ocenę ryzyka i dołączyć ją do wniosku. Wszelkie istotne podatności zidentyfikowane w ocenie ryzyka muszą być wyszczególnione we wniosku wraz z działaniami podjętymi w celu ograniczenia ryzyka do akceptowalnego poziomu.

Barьеры obwodowe:

- Wdrożenie dodatkowego sprzętu, zasobów i procedur wspierających szybkie wykrywanie nieautoryzowanych osób lub pojazdów, takich jak m.in. dodatkowe oświetlenie, monitoring CCTV, wzmocnione procedury identyfikacji osób i pojazdów, strefy ograniczone wyłącznie dla personelu LSP w kamizelkach/uniformach.
- Montaż widocznych znaków na obwodzie w języku lokalnym, takich jak „Zakaz wstępu dla osób nieupoważnionych” oraz „Zakaz nieuprawnionego parkowania”.
- Montaż widocznych oznaczeń przy zewnętrznych bramach dokowych lub na ścianach, kierujących kierowców, odwiedzających itp. do odpowiednich punktów (np. recepcji, kontroli bezpieczeństwa).

- Potwierdzenie istnienia procedur zapewniających, że obszary obsługi ładunków, wysyłki i przyjęć są kontrolowane i zgodne z warunkami odstępstwa co najmniej raz w tygodniu.

HVC:

- W przypadku odstępstw dotyczących HVC należy rozważyć i udokumentować odpowiednie działania ograniczające ryzyko (w sytuacji, gdy obszar HVC nie jest dostępny) w rocznej ocenie ryzyka.
- Wniosek o odstępstwo musi zawierać oświadczenie podpisane przez LSP/Wnioskodawcę potwierdzające, że żaden z Nabywców nie wymaga obszaru HVC.

TAPA Copyright © Do Not Copy

Informacja: udostępnione Państwu tłumaczenie Standardu na język krajowy ma na celu ułatwienie zrozumienia wymagań TAPA 2026. Tłumaczenie Standardu zostało przygotowane i zweryfikowane zgodnie z najlepszą wiedzą oraz z uwzględnieniem niezbędnych podstaw merytorycznych. Jednakże na potrzeby audytu wersją wiążącą jest i pozostaje angielska wersja oryginalna danego Standardu.

Informacje o publikacji i prawach autorskich

Niniejszy dokument został opublikowany przez Transported Asset Protection Association (TAPA).

© TAPA 2026–2029

Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej publikacji nie może być powielana, przechowywana w systemie odzyskiwania danych ani przekazywana w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób — elektroniczny, mechaniczny, poprzez kopiowanie, nagrywanie lub inny — bez uprzedniej pisemnej zgody TAPA, z wyjątkiem przypadków dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa autorskiego.

Informacja o prawach autorskich zawarta w niniejszym dokumencie wskazuje rok, w którym dokument został ostatnio wydany.

Historia publikacji

Pierwsza publikacja: wrzesień 2026

Obecne wydanie opublikowane w: wrzesień 2026

Niniejsza Publicznie Dostępna Specyfikacja (PAS) wchodzi w życie 15 września 2026 r.

Status dokumentu

Niniejszy dokument stanowi TAPA Facility Security Requirements Certification Framework Document (FSR CFD) – rewizja 2026 i określa ramy certyfikacji bezpieczeństwa obiektów w ramach procesu certyfikacji TAPA.

Dokument pozostaje ważny do momentu jego zastąpienia, zmiany lub wycofania przez TAPA. TAPA może w przyszłości publikować rewizje, aktualizacje lub poprawki w celu odzwierciedlenia zmieniających się zagrożeń bezpieczeństwa, praktyk branżowych oraz rozwoju technologicznego.

Wykorzystanie dokumentu

Zgodność z niniejszą specyfikacją może być wykorzystywana jako część procesu certyfikacji TAPA dla obiektów obsługujących ładunki o wysokiej wartości i podatne na kradzież. Organizacje wdrażające tę specyfikację są odpowiedzialne za zapewnienie spełnienia wszystkich obowiązujących wymagań prawnych, regulacyjnych i operacyjnych, oprócz wymagań opisanych w niniejszym dokumencie.